UIZ5092 データコレクタ UIZ5091 **道信ア**タブタ

データロガーとパソコンとの通信を仲介します。 データコレクタは、現場にパソコンを持って行かなくてもデータロガーの設定、データ回収ができます。

パソコンへの転送

付属のソフトウェアでデータをパソコンに転送し、解析・ 処理ができます。

16ch 分のデータ回収機能

データコレクタのみをデータロガーの設置場所に持っていき、最大 60,000×16ch 分のデータ回収を行えます。したがって、データ回収のためにパソコンを現場へ持っていく手間が省けます。

SDカード使用

データコレクタにSDカードを装着すれば、データロガーの 台数をほぼ無制限でデータ回収ができます。

現場での設定・データ確認が可能

データコレクタで現場でのデータロガーの設定の変更や、 回収したデータの確認ができます。



UIZ5092



UIZ5091

〈基本什様〉

型 (下)[1](7)				
型		式	UIZ5092 データコレクタ	UIZ5091 通信アダプタ
			最大 60,000 データ× 16ch 分(瞬時値)	
デ -	- タ収集	数	最大 15,000 データ×16ch 分(統計値)	-
			(SDカード装着時:ほぼ無限大)	
外	部記	憶	SD メモリカード(SDHC 対応、最大 32GB)	_
通	信方	法	データロガー←→UIZ5092(赤外線光通信)	データロガー←→UIZ5091(赤外線光通信)
	16 /J	14	UIZ5092←→パソコン USB2.0	UIZ5091←→パソコン USB2.0
诵	信速	度	データロガー←→UIZ5092:115,200bps	データロガー←→UIZ5092:115,200bps
皿	16 还	泛	UIZ5092←→パソコン: 250,000bps	UIZ5091←→パソコン:115,200bps
大	き	さ	約91W×141H×31D (mm)(突起物含まず)	約83W×61H×19D(mm)
重		さ	約213g(電池含まず)	約43g
電		源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本または	_
		///	DC5V(USBバスパワー)	_
		品	単3形アルカリ乾電池(LR06)×2、	
付	属		取扱説明書×1、操作ガイド×1、	PC 用通信ソフト(CD-ROM)×1
	冯		PC 用通信ソフト(CD-ROM)×1 、	USB ケーブル×1
			USB ケーブル×1	
対	応 O	S	Windows XP(SP2以上)/Vista(SP1以上)/7	

〈価格〉

UIZ5092 (USB 対応・ケーブル付き)	39,000 円
UIZ5091(USB 対応・ケーブル付き)	4,000 円

〈オプション〉

Z4001 SD メモリカード(2GB) 12,000 円

株式会社ウイジン

〒158-0097 東京都世田谷区用賀 2-12-14 TEL 03-3700-0531 FAX 03-3700-5434 info@uizin.co.jp http://www.uizin.co.jp/